

מדרגות בטונדה // מדרגות בגמר בטון מעוצב

מדרגות בטונדה בשילוב פרטים מיוחדים וניתוקים, מתאים ליישום במבנים פרטיים ומסחריים, באזורי פנים, חוץ ובחללים רטובים. ע"ג תשתית קיימת בחיפוי ישיר וללא שינוי גבהים, או בהזמנת לוחות לפי מידה. הבטונדה עוטף את המדרגות באופן המשכי ומעניק מראה אחיד, הניתן לגיוון ולבחירת הטקסטורה. מדרגות מלוחות פייבר צמנט, מתאימות לבניה של מהלך מדרגות מרחף או למקרים בהם משולבים פרטים מיוחדים.



מידע טכני

יישום הבטונדה ע"ג תשתית מדרגות קיימת או אריחים סוג ב' עם פוגות. בין אם בתצורה חדשה או בחידוש תשתית קיימת, ללא פירוק. מדרגות הבטונדה מוגנות בסילר מפני שחיקה או הכתמה. בשימוש חוץ, מותאם סילר המונע החלקה. המדרגות ניתנת לשטיפה ותחזוקה קלה בחומרי ניקוי נפוצים.

הערות כלליות

אופן היישום בידי הסטודיו. יש להרכיב פקקי סיליקון להגנה על כל אלמנט ריהוט קשה או חד. אין להשתמש בחומצות, באצטון או באלכוהול 95%. אין לגרור מזוודות או עגלות. יש לחדש את הסילר המגן תקופתית, לפי הוראות הסטודיו. יש לעיין בעלון הוראות התחזוקה של סטודיו בטונדה. הזמנה לעבודת מדרגות בשטח תלויה במינימום עבודה, לפי פרויקט.



בטונדה // הבטון כחומר חיפוי מינרלי המיושם במריחה ידנית, בהתזה או ביציקה. הבטונדה נדחס ונשלט הן בגיוון והן בטקסטורה לפי בחירה.

שכבת סילר להגנה מותאמת בקפידה ועוטפת את כלל היישומים מפני פגעים ומשמרת את המראה. **סטודיו ארטן _ בטונדה**, הממוקם במושב רשפון, הוא משכן היצירה. אחת לתקופה נולדת בו קולקציה חדשה של טקסטורות, גוונים ומרקמים שבבסיסם מורכבים בטונדה. **בבטונדה דוגלים בייצור מקומי - ישראלי ובעבודת יד.**

סטודיו ארטן _ בטונדה | דרך הגן, מושב רשפון | טל: 09-9553115 | דוא"ל: info@artan.co.il



מדרגות בטונדה

עובי תלוי בתשתית 3-4 / 15-40 מ"מ

מידות לפי פרויקט

תלוי בתשתית

6-8 ימי עבודה

פנים / חוץ

צבע לבחירה

טקסטורה לבחירה

גימור סילר + נוגד החלקה

חוזק גבוה

עמידות ברטיבות

עמידות מאש

