

## רצפת בטונדה // חיפוי תשתית קיימת במראה בטון מעוצב

רצפת הבטונדה מיושמת בשטח ע"ג תשתיות של ריצוף קיים, בעובי 3-4 מ"מ וללא צורך בחלוקות.

מתאים לשימוש במבנים פרטיים ומסחריים, באזורי פנים, חוץ ובחללים רטובים.

התוצאה משמרת את גובה החלל ומעניקה מראה מינרלי, הומוגני וחדשני, המותאם לאופי העיצוב.

אפשרויות בחירה של גוון וטקסטורה, הטבעה או חירוף דוגמא ולוגו וכן הוספה של סוגי אגרנטים או סיבים להעמקת המרקם.



### רצפת בטונדה

עובי 3-4 מ"מ

מידות לפי הפרויקט

15 ק"ג למ"ר

6-10 ימים

לשימוש פנים / חוץ / רטוב

צבע לבחירה

טקסטורה לבחירה

נימור סילר + נוגד החלקה

חוזק 40 מגפ"ס

עמידות ברטיבות

עמידות מאש

### מידע טכני

יישום הבטונדה ע"ג תשתית ריצוף קיים או סוג ב' עם פגות.

רצפת פנים עמידה בפני נימים וסדקים המזוהים עם אופיו של בטון.

רצפת בטונדה מוגנת בסילר מפני שחיקה או הכתמה.

בשימוש חוץ ובחללים רטובים מותאם סילר המונע החלקה.

הרצפה ניתנת לשטיפה ולתחזוקה קלה בחומרי ניקוי נפוצים.

### הערות כלליות

אופן היישום בידי הסטודיו.

יש לעיין בעלון הוראות התחזוקה של סטודיו בטונדה.

יש להרכיב פקקי סיליקון להגנה על כל אלמנט ריהוט קשה או חד.

אין להשתמש בחומצות, באצטון או באלכוהול 95%.

יש לחדש את הסילר המגן תקופתית, לפי הוראות הסטודיו.

במקרים בהם מותקנת מערכת לחימום תת רצפתי יבוצעו חלוקות לשיחרור הלחץ.

הזמנה לעבודת רצפה תלויה במינימום 45 מ"ר.



הטבעת דוגמא בטונדה רצפה, ע"ג תשתית קיימת פנים / חוץ / חללים רטובים



**בטונדה //** הבטון כחומר חיפוי מינרלי המיושם במריחה ידנית, בהתזה או ביציקה. הבטונדה נדחס ונשלט הן בגיוון והן בטקסטורה לפי בחירה.

שכבת סילר להגנה מותאמת בקפידה ועוטפת את כלל היישומים מפני פגעים ומשמרת את המראה.

**סטודיו ארטן \_ בטונדה**, הממוקם במושב רשפון, הוא משכן היצירה.

אחת לתקופה נולדת בו קולקציה חדשה של טקסטורות, גוונים ומרקמים שבבסיסם מורכבים בטונדה.

**בבטונדה דוגלים בייצור מקומי - ישראלי ובעבודת יד.**

**סטודיו ארטן \_ בטונדה | דרך הגן, מושב רשפון | טל: 09-9553115 | דוא"ל: info@artan.co.il**

